

FASHION ARMY COLLECTION™

L'INDISPENSABLE COLLECTION DE FILMS DE TRANSFERT À CHAUD À MOTIFS MILITAIRES POUR UNE PERSONNALISATION TENDANCE


Vous souhaitez personnaliser vos accessoires avec un motif camouflage ? La collection Fashion Army est la palette incontournable de films de transfert à chaud à motifs camouflage. Elle est composée de films fins, parfaits pour la personnalisation d'accessoires de mode.

Accessoires de mode



Description du produit

- ✓ Motifs pré-crés spécialement conçus par Chemica en fonction des tendances.
- ✓ Le camouflage est un imprimé de mode essentiel à avoir dans votre garde-robe ! Il n'est jamais démodé.
- ✓ Très mince.
- ✓ Finition semi-mate.
- ✓ Découvrez les 3 options de motifs pour la collection militaire :



Army 640



Army Pink 642

Points clés d'application

- ✓ Très facile à découper → Sa finesse permet le travail de très petits visuels.
- ✓ Très simple à écheniller ! → Gain de temps.

Avantages d'utilisation

- ✓ Très confortable grâce à sa finesse.
- ✓ Hautement recommandé pour les accessoires de mode.
- ✓ Facile d'entretien → Lavable jusqu'à 60°C.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Épaisseur moyenne	Support	Dimensions
PU	50 µm	Polyester adhésif & transparent	Disponible en : 50 cm x 5 m

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

S'applique sur	Découpe	Température & durée d'application
Coton Polyester Acrylique Mélange Coton/Polyester sans traitement déperlant	Utiliser une lame de découpe (45°)	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Pression	Pelage
Moyenne	À froid

Étape 1 – Découpe

Découper le visuel en mode miroir à l'aide d'une lame de découpe standard (45°).

Étape 2 – Echenillage

Retirer l'excès de matière (échenillage facile).

Étape 3 – Application

Positionner le visuel sur le textile et presser avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX ou équivalent, à 160°C/320°F pendant 20 secondes, avec une pression moyenne.

Nous recommandons l'utilisation de papier siliconé pour protéger les visuels et le textile pendant l'application.

Étape 4 – Pelage

Peler le support une fois refroidi.

REMARQUE : Nous vous recommandons vivement d'effectuer des tests avant de lancer une production.

RECOMMANDATION DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Lavage	Repassage	Sèche-linge	Nettoyage à sec
Jusqu'à 60°C/140°F	Sur l'envers uniquement	Oui	Non recommandé

Durée de conservation	Température de stockage	Éclairage de stockage	Position
Jusqu'à 1 an	Endroit sec entre 15°C et 30°C/ 59°F et 86°F	A l'abri de la lumière	Position verticale

Soin et entretien :

- ✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur l'étiquette du vêtement.
- ✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier lavage.
- ✓ Éviter l'utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage :

- ✓ Respecter les recommandations textiles.
- ✓ De préférence à l'envers pour allonger la durée de vie du transfert.
- ✓ Ne pas utiliser d'agent blanchissant.